

EIKI LC-XG400

EIKI
PROFI
LINE



Facettenreicher **Profi**
mit beeindruckender Ausstrahlung

EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

EIKI LC-XG400 COLOUR LINE

5.000 LUMEN

Lichtstark und funktionsreich...

macht der LC-XG400 Ihre Präsentation zum unvergesslichen Erlebnis. Mit einer Lichtleistung von 5.000 Lumen bei nur 8,7 kg Eigengewicht ist dieses Profimodell die perfekte Alternative für brillante Projektionen in kleinen bis mittleren Konferenz- und Tagungsräumen.

- **Vertikale und horizontale** Lensshiftfunktion
- **Optimierte Luftzirkulation** mit nur jeweils einem Luftein- und Luftausgang
- **Clog-Detect** – zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Außentemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- Projektionen in beliebiger **vertikaler Neigung** des Projektors möglich
- **10BIT digitale Gamma-Korrektur** zur Optimierung des Kontrastverhältnisses
- **Integrierter Diebstahlschutz** – Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- **Bajonettverschlussystem** für einen einfachen und schnellen Objektivwechsel
- **DVI-Eingang** mit **HDCP-Decoder**
- **8 interne Testbildsignale** zur optimalen Bildjustierung
- Digitale **Keystone-Korrektur**
- **LAN-Funktion** (optional) für Datenübertragung, Kontrolle und Steuerung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch **optionale Wechselobjektive**

EIKI-Objektive LC-XG400

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens-Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-23631	Super-Weitwinkel	f= 16,51 mm	2,3	0,82 : 1	1 : 1	fixiert/manuell	1,0 kg
AH-23511	Weitwinkel-Zoom	f= 25,4 - 33 mm	2,3 - 2,6	1,26 - 1,64 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,4x)/elektrisch	0,95 kg
AH-23541	Tele-Zoom	f= 43,4 - 69,5 mm	2,0 - 2,6	2,16 - 3,45 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,4x)/elektrisch	1,1 kg
AH-23661	Tele-Zoom	f= 69,1 - 109,3 mm	2,1 - 2,5	3,43 - 5,43 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch/elektrisch	1,1 kg

Modell	LC-XG400
Projektortyp	XGA LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,99" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	5.000 Lumen
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	330 Watt NSHA
Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.500 h Normal-Mode
Objektiv	f= 33 - 43 mm; F= 1,7 - 2,1 Verhältnis: 1,64 - 2,14 : 1
Bilddiagonale	0,76 - 7,62 m
Lensshift	± 50% vertikal; ± 15% R / L
Keystone-Korrektur	digital: ± 40° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA, MAC (WXGA, SXGA+, UXGA komprimiert) (UXGA nur analog)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pr, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 3	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (Komposit) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Mini Jack (R/C) 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	500 Watt (High), 455 Watt (Normal), 400 Watt (ECO), 12 Watt (Standby)
Lüftergeräusche	35 dBA ECO-Mode / 39 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz (analog) Dot-Clock 100 MHz (digital)
Maße (H x B x T)	156 x 348 x 444 mm
Gewicht	8,7 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), USB-Kabel für Mouse-Control, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer und Mousefunktion (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung, RS232-Kabel, Pin-Code-Label.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de