

XG-C435X

Daten-/ Videoprojektor

3 LCD XGA (1024 x 768 Pixel)
Lichtstrom (ANSI Lumen) 4000
Wechselobjektive
Kontrast 550:1
PC Eingang bis UXGA
Steuerung , RS-232C oder LAN über Web-Browser
Direct Power OFF
Auto-Keystone

Wenn Sie in Präsentationen Ihre Unternehmens-Cl farblich adäquat darstellen wollen, kommen Sie am XG-C435X nicht vorbei. 3 LCD-Panel bieten Ihnen eine besonders gute Farbdarstellung, besonders im Mischfarbennbereich. Zudem kann er mit 4000 ANSI Lumen auch in großen Räumen für ein gutes Bild sorgen. Moderne Features wie Steuerbarkeit über LAN-Webbrowser, zusätzlich mit SMS-Benachrichtigung, analoge und digitale Schnittstellen oder ein DVI-Eingang sind selbstverständlich.

Auflösung

Chip / Panelgröße: **LCD / 0, 8"**
1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: - / - / -
Auflösung: **XGA 1024 x 768**
SXGA+ 1.400x1.050
SXGA 1.280x1.024
WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768
XGA 1.024 x 768
SVGA 800 x 600
Mac kompatibel

PC-Eingang

H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
V-Frequenz (Hz): **43 - 86 Hz**
Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

Daten Verbindungen

DVI-D/ DVI-I
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)

Video Verbindungen

FBAS (Cinch/BNC)
S-Video (Y/C)
DVI-D/ DVI-I: / -
HDCP kompatibel

Steuerung

RS232C (Sub-D)
LAN

Audio Verbindungen

Klinke (3.5 mm) In/Out
Cinch-Stereo Anschluss In/Out

Farbsystem

PAL 60/N/M
SECAM
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43
Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **720 / 600**
DTV 480i/480p/540p: / / -
576i/576p
720p/1.035i
1.080i/1.080p: / -

Bild

Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **4000**
Kontrast: **550**
Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275**
Fan: **31 dB ECO / 36 dB Standard**
Objektiv eingebaut / Wechselobjektive
Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): / -
Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33, 6**
Objektiv-Lichtstärke (F): **1, 7 - 1, 9**
Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1, 8 - 2, 1**
Trapezkorrektur (manuell/auto)

Audio

Audioausgang (stereo/mono): - / -
Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

Zubehör

Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM)
Netzkabel / PC Kabel
Tragetasche

Andere Infos

Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
Netzspannung (V) / Leistungaufn. (W) Std. / ECO / stand-by:
100 - 240 / 345 / 8
Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
Abmessungen in mm (B x H x T): **328, 5 x 126, 5 x 292**
Gewicht (kg): **4, 9**
EAN-Code: **4974019570495**